

### Product Data Sheet

Test	Birim	Değer	Method
Görünüm		Berrak	
Yoğunluk (15 °C)	kg/m <sup>3</sup>	663 - 690	SR EN ISO 12185-03
			SR EN ISO 3675-02/C91:2005
			ASTM D 4052-09
			ASTM D 1298-99 (05)
Distilasyon 5.95 % (v/v) IBP-FBP	°C	66 - 69	SR EN ISO 3405-11
		64 - 70	ASTM D 86-11a
Benzen içeriği, max.	ppm (kütlece)	100	ASTM D 6229-06(10)
n-Hekzan içeriği, min.	% (m/m)	51	ASTM D 5134-98(08)
Sikloheksan içeriği, max.	% (m/m)	2.Şub	ASTM D 6730-01 (11)
Brom indeks, max.	mg Br/100 g	100	ASTM D 5776-07 (12)
Su içeriği, max.	ppm	75	SR EN ISO 12937-01
			ASTM D 6304-07
Sülfür içeriği, max.	mg/kg	1	ASTM D 5453-09
Bakır üzeri korozyon (3 s 400 °C)		1a	SR EN ISO 2160-03
			ASTM D 130-10
Uçucu olmayan madde miktarı	mg/100 ml	1	ASTM D 1353-09